

DPC-10

Digitální tlakový spínač pro řízení čerpadel a domácích vodáren s ochranou proti chodu na sucho.

Základní vlastnosti a výhody:

- Digitálně nastavitelný spínací a vypínací tlak (rozsah 0,01 ÷ 10,00 baru)
- Ochrana proti chodu nasucho (nastavitelný reakční tlak a čas)
- Možnost nastavení zpoždění vypnutí po dosažení vypínacího tlaku (anticyklovací ochrana)
- Automatický restart
- Digitální display pro zobrazení provozních stavů
- Při přerušení napětí se nastavené hodnoty tlaku uloží
- Při propojení pomocí stykače mohou spínače DPC provozovat čerpadla s vyšším napětím a proudem
- Součástí jsou kabely pro jednoduché propojení

Parametry :

- Vstupní napětí : 230V (+/- 10%), 50Hz
- Maximální teplota okolí : +40°C
- Maximální teplota čerpaného média : + 65°C
- Maximální tlak v systému : 10 bar
- Maximální proud : 12A
- Stupeň krytí : IP55
- Jmenovité zatížení : 1,5kW (2HP) při napětí 230V
- Připojovací závit : G 1/4"
- Délka přívodního kabelu s vidlicí : 1,4 m

